

2MP LightHunter HD IR 고정형 미니 블렛 아날로그 카메라

UAC-B1A22LM(2.8mm&4.0mm)



소개

UAC-B122-AF28(40)LM 은 고성능 1/2.9 인치 CMOS 센서와 3D 노이즈 감소 기술을 탑재한 2MP LightHunter HD IR 고정식 미니 블렛 아날로그 카메라입니다. 제품 적응성과 네트워킹 솔루션의 다재다능성을 효과적으로 향상시키는 TVI/AHD/CVI/CVBS 를 지원합니다. SYV-75-3 또는 기타 동축 케이블 유형을 사용하여 카메라는 시간 지연 없이 저비용, 장거리 및 간섭 방지 메가픽셀 HD 비디오 전송을 달성할 수 있습니다. 자동 스위치(ICR)를 갖춘 IR-cut 필터를 지원하며 주간에는 컬러 영상, 야간에는 흑백 영상을 제공합니다. 이 카메라는 오디오 입력과 오디오 및 비디오의 동기 전송도 지원합니다.

특징


- 고화질 이미징 및 2MP 해상도
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- 자동 스위치가 있는 IR-차단 필터(ICR) 지원
- 고감도 센서를 이용한 LightHunter 모니터링
- 3D 노이즈 감소 기술로 깨끗하고 선명한 이미지 제공
- 180° 수평 플립, 180° 수직 플립 지원
- OSD 구성 메뉴, 작동 용이
- IP67 방수 및 방진 설계, 높은 안정성
- 11 개 언어로 된 OSD 구성 메뉴
- 동축 케이블을 통한 고품질 오디오 전송을 위한 내장 마이크
- 디지털 디포그 지원

사양

모델	UAC-B1A22LM(2.8mm)		UAC-B1A22LM(4.0mm)	
센서				
픽셀	2MP			
크기	1/2.9"			
최소 조도	0.005 lux(F1.6, AGC 켜짐) 0lux(IR 켜짐)			
렌즈				
렌즈	2.8mm		4.0mm	
렌즈 마운트	M12			
화각	H: 101.5° V: 56.9° D: 117.4°		H: 83.8° V: 42.7° D: 100.1°	
조명				
조명	IR 조명기 2 개			
조명 거리	40m			
평생	≥60000 시간			
비디오				
해상도	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H)×720(V)			
프레임 속도	TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps(기본값), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC			
셔터 시간	PAL: 1/25 초-1/50000 초 NTSC: 1/30 초-1/50000 초			
이미지				
노출 모드	4 개 모드: 글로벌(기본값), BLC, HLC, DWDR			
주간/야간	3 개 모드: 자동(기본값), 주, 야			
디지털 노이즈 제거	2D/3D			
화이트 밸런스	2 개 모드: 자동(기본값), 수동			
WDR	DWDR			
스마트 IR	지원			
이미지 회전	180° 수평 플립, 180° 수직 플립 지원			
안개 보정	디지털 안개 보정			
오디오				
마이크	내장 마이크			
카메라 오디오	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps			
인터페이스				
전원	5.5mm 전원 인터페이스			
비디오 출력	BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS 지원			
작동 환경				
온도	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)			
습도	≤95%(RH, 비응축)			
서지 보호	4kV			
침입 방지	IP67			
일반				

전원	DC 12V(±25%), 역극성 보호, 최대 3.2W
마운트	3D 브래킷 제공, 표면 장착(기본값), 백박스 옵션, 기동 장착 브래킷
사이즈	154mmx66mmx66mm(길이 x 폭 x 높이)
소재	메탈 + 플라스틱
무게	240g(0.53lb)
인증	CE, FCC, UL

사이즈



UAC-B122-AF28(40)LM

액세서리

TR-JB05-A-IN

정선 박스



TR-UP06-B-IN

폴 마운트



TR-UP06-C-IN

폴 마운트




TR-A01-IN

방수 조인트



TR-UC08-C

코너 마운트



PWR-DC1201A-UK

벽면 플러그인 영국
전원 어댑터



PWR-DC1201A-US




벽면 플러그인 미국
전원 어댑터



PWR-DC1201A-EU

벽면 플러그인 EU 전원
어댑터



마운트	
TR-UP06-B-IN	TR-JB05-A-IN+TR-UP06-C-IN
	
TR-JB05-A-IN+TR-UC08-C	
	

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China(310051)

이메일: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<https://www.uniview.com>

©2023 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

*제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.