

PROMOZIONE UNIVIEW

PERIODO DI VALIDITÀ
1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE



C1L-2WN-G



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 2MP
Lens: 2.8mm@F2.0
Sensore: 1/2.9", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.01Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 10m
Alimentazione: DC5V±10%
Ingressi e Uscite: Built-in Mic&Speaker
Wifi: supporta

T1L-2WT



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 2MP
Lens: 2.8mm@F2.0
Sensore: 1/2.9", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.01Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 10m
Alimentazione: DC5V±10%
Ingressi e Uscite: Built-in Mic&Speaker
Wifi: supporta

IPC2125LE-ADF28/40KM-G



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 5MP
Lens: 2.8/4.0mm@F1.6
Sensore: 1/2.7", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.003Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 50m
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Ingressi e Uscite: Built-in Mic
Da esterno: IP67

IPC325LE-ADF28/40K-G



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 5MP
Lens: 2.8/4.0mm@F1.6
Sensore: 1/2.7", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.003Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 30m
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Da esterno: IP67, IK10

IPC3615LE-ADF28/40K-G



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 5MP
Lens: 2.8/4.0mm@F1.6
Sensore: 1/2.7", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.003Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 30m
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Ingressi e Uscite: Built-in Mic
Da esterno: IP67

IPC2128LR3-DPF28/40M-F



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 8MP
Lens: 2.8/4.0mm@F2.0
Sensore: 1/3", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.05Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 30m
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Da esterno: IP67, IK10

IPC328LR3-DVSPF28/40-F



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 8MP
Lens: 2.8/4.0mm@F2.0
Sensore: 1/3", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.05Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 30m
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Da esterno: IP67

IPC3618LR3-DPF28/40-F



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 8MP
Lens: 2.8/4.0mm@F2.0
Sensore: 1/3", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.05Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 30m
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Da esterno: IP67

IPC2124SB-ADF28/40KM-I0



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 4MP
Lens: 2.8/4.0mm@F1.6
Sensore: 1/3", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.003Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 40m
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Ingressi e Uscite: Built-in Mic
Da esterno: IP67

IPC324SB-DF28/40K-I0



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 4MP
Lens: 2.8/4.0mm@F1.6
Sensore: 1/3", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.003Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 30m
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Interface: Audio/Allarme
Da esterno: IP67,IK10

IPC3614SB-ADF28/40KM-I0



Acquista 200 prendi 20 gratis

Lens: 2.8/4.0mm@F1.6
Sensore: 1/3", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.003Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 30m
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Ingressi e Uscite: Built-in Mic
Da esterno: IP67

IPC2324SB-DZK-I0



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 4MP
Lens: 2.7-13.5mm, motorized zoom
Sensore: 1/3", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.002Lux (F1.2, AGC ON), 0Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 50m
Da esterno: IP67,IK10
Interface: Audio/Allarme
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)

IPC3234SB-ADZK-I0



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 4MP
Lens: 2.7-13.5mm, motorized zoom
Sensore: 1/3", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.002Lux (F1.2, AGC ON), 0Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 40m
Da esterno: IP67,IK10
Ingressi e Uscite: Built-in Mic
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)

IPC3634SB-ADZK-I0



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 4MP
Lens: 2.7-13.5mm, motorized zoom
Sensore: 1/3", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.002Lux (F1.2, AGC ON), 0Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 40m
Da esterno: IP67,IK10
Ingressi e Uscite: Built-in Mic
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)

IPC2125SB-ADF28/40KM-I0



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 5MP
Lens: 2.8/4.0mm@F1.6
Sensore: 1/2.7", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.003Lux (F1.6, AGC ON), 0Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 40m
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Interface: Built-in Mic
Da esterno: IP67

IPC325SB-DF28/40K-I0



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 5MP
Lens: 2.8/4.0mm@F1.6
Sensore: 1/2.7", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.003Lux (F1.6, AGC ON), 0Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 30m
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Interface: Audio/Allarme
Da esterno: IP67,IK10

IPC3615SB-ADF28/40KM-I0



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 5MP
Lens: 2.8/4.0mm@F1.6
Sensore: 1/2.7", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.003Lux (F1.6, AGC ON), 0Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 30m
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Interface: Built-in Mic
Da esterno: IP67

IPC2325SB-DZK-I0



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 5MP
Lens: 2.7-13.5mm, motorized zoom
Sensore: 1/2.7", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.002Lux (F1.2, AGC ON), 0Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 50m
Da esterno: IP67,IK10
Interface: Audio/Allarme
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)

IPC3235SB-ADZK-I0



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 5MP
Lens: 2.7-13.5mm, motorized zoom
Sensore: 1/2.7", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.002Lux (F1.2, AGC ON), 0Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 40m
Da esterno: IP67,IK10
Ingressi e Uscite: Built-in Mic, Audio/Allarme
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)

IPC3635SB-ADZK-I0



Acquista 200 prendi 20 gratis

Risoluzione: 5MP
Lens: 2.7-13.5mm, motorized zoom
Sensore: 1/2.7", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.002Lux (F1.2, AGC ON), 0Lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 40m
Da esterno: IP67,IK10
Ingressi e Uscite: Built-in Mic
Alimentazione: DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)

PTZ

IPC6612SR-X25-VG



Acquista 10prendi 1 gratis

Risoluzione: 2MP
Lens: 5~125mm, AF automatic focusing, motorized zoom
Sensore: 1/2.8", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.001 lux (F1.5,AGC ON), 0 lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 150m
Da esterno: IP66
Alimentazione: DC 12V±10%, PoE+ (IEEE802.3 at)
Interface: Audio/Allarme

IPC6612SR-X33-VG



Acquista 10prendi 1gratis

isoluzione: 2MP
Lens: 4.5~148.5mm, AF automatic focusing, motorized zoom
Sensore: 1/2.8", progressive scan, CMOS
Sensibilità: 0.001 lux (F1.5,AGC ON), 0 lux with IR
Compressione video: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Portata IR: 150m
Da esterno: IP66
Alimentazione: DC 12V±10%, PoE+ (IEEE802.3 at)
Interface: Audio/Allarme

NVR301-04LS3-P4



Acquista 100 prendi 10 gratis

Ingressi video: 4-ch IP (64Mbps IN Max)
Compressione video: Ultra 265/H.265/H.264
Ingressi/Uscite: Audio
Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA
Risoluzione: HDMI 4K
Alimentazione: 48V DC, Power Consumption:
≤9 W (without HDD)

NVR301-08LS3-P8



Acquista 100 prendi 10 gratis

Ingressi video: 8-ch IP (64Mbps IN Max)
Compressione video: Ultra 265/H.265/H.264
Ingressi/Uscite: Audio
Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA
Risoluzione: HDMI 4K
Alimentazione: 52V DC, Power Consumption:
≤9 W (without HDD)

NVR301-16LS3-P8



Acquista 50 prendi 5 gratis

Ingressi video: 16-ch IP (64Mbps IN Max)
Compressione video: Ultra 265/H.265/H.264
Ingressi/Uscite: Audio
Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA
Risoluzione: HDMI 4K
Alimentazione: 52V DC, Power Consumption:
≤9 W (without HDD)

NVR301-04LX-P4



Acquista 100 prendi 10 gratis

Ingressi video: 4-ch IP (80Mbps IN Max)
Compressione video: Ultra 265/H.265/H.264
Ingressi/Uscite: Audio
Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA
Risoluzione: HDMI 4K
Alimentazione: 48V DC, Power Consumption:
≤9 W (without HDD)

NVR301-08LX-P8



Acquista 100 prendi 10 gratis

Ingressi video: 8-ch IP (80Mbps IN Max)
Compressione video: Ultra 265/H.265/H.264
Ingressi/Uscite: Audio
Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA
Risoluzione: HDMI 4K
Alimentazione: 52V DC, Power Consumption: ≤
9 W (without HDD)

NVR301-16LX-P8



Acquista 50 prendi 5 gratis

Ingressi video: 16-ch IP (80Mbps IN Max)
Compressione video: Ultra 265/H.265/H.264
Ingressi/Uscite: Audio
Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA
Risoluzione: HDMI 4K
Alimentazione: 52V DC, Power Consumption:
≤8 W (without HDD)

XVR

XVR301-08Q



Acquista 100 prendi 5gratis

Ingressi video: 8-ch BNC, 4-ch IP(solo IP fino a 12ch),(56Mbps IN Max)
Compressione video: H.265/H.264
Ingressi/Uscite: Audio 1/1
Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA,1 BNC
Risoluzione: HDMI 4K
Alimentazione: 12V DC, Power Consumption: ≤ 8 W (without HDD)

XVR302-08Q



Acquista 100 prendi 5 gratis

Ingressi video: 8-ch BNC,4-ch IP(solo IP fino a 12ch),(56Mbps IN Max)
Compressione video: H.265/H.264
Ingressi/Uscite: Audio 1/1
Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA,1 BNC
Risoluzione: HDMI 4K
Alimentazione: 12V DC, Power Consumption: ≤ 8 W (without HDD)

Switch

NSW2010-6T-PoE-IN



Acquista 200 prendi 20 gratis

Porte: 6×100Mbps network porte, incluse 4 PoE porte
Capacità di switching: 1.2Gbps
Forwarding performance: 0.9Mpps
PoE : 802.3at/af
Max. PoE Power : 65W, single port 30W
Alimentazione: AC: 100-240V, 50/60Hz

NSW2010-10T-PoE-IN



Acquista 200 prendi 20 gratis

Porte: 10×100Mbps network porte, incluse 8 PoE porte
Capacità di switching: 2Gbps
Forwarding performance: 1.49Mpps
PoE : 802.3at/af
Max. PoE Power : 120W, single port 30W
Alimentazione: AC: 100-240V, 50/60Hz

NSW2010-16T2GC-POE-IN



Acquista 50 prendi 10 gratis

Porte: 16×100Mbps PoE porte, 2×1000Mbps Combo porte
Capacità di switching: 7.2Gbps
Forwarding performance: 5.36Mpps
PoE : 802.3at/af
Max. PoE Power : 250W, single port 30W
Alimentazione: AC: 100-240V, 50/60Hz

NSW2010-24T2GC-POE-IN



Acquista 10 prendi 2 gratis

Porte: 24×100Mbps PoE porte, 2×1000Mbps Combo porte
Capacità di switching: 8.8Gbps
Forwarding performance: 6.55Mpps
PoE : 802.3at/af
Max. PoE Power : 370W, single port 30W
Alimentazione: AC: 100-240V, 50/60Hz

Video-conferencing



IOT-A30

Acquista 100 prendi 10 gratis

Risoluzione: 4MP
FOV(H): 115°
Compressione video: H.264, MJPEG
Alimentazione: USB 5V/500mA
Ingressi e Uscite: Built-in 4 Mic&Speaker
Eliminazione dell'eco: supporta

Body temperature measurement with Green Pass



OET-213KH@TWD

Risoluzione:2MP
Schermo: Touch Screen, Dimensione: 7 inch
Tempo di riconoscimento facciale: 200ms
Capacità per faccia: 10,000
Capacità per badge: 100,000
Metodo di apertura della porta: viso, password, codice QR, badge
Tipo di badge: Mifare 1 Card
Interfaccia: LAN1, Wiegand Input1, Wiegand Output1, RS4851, Alarm Input2, Alarm Output1, USB2.01, Lock1, Door Contact1, Exit Button1
Alimentazione: 12V25DC
Metodo di misurazione della temperatura: misurazione del polso



OET-213KH@TF

Risoluzione:2MP
Schermo: Touch Screen, Dimensione:7 inch
Tempo di riconoscimento facciale: 200ms
Capacità per faccia: 10,000
Capacità per badge: 100,000
Metodo di apertura della porta: viso, password, codice QR, badge
Tipo di badge: Mifare 1 Card
Interfaccia: LAN1, Wiegand Input1, Wiegand Output1, RS4851, Alarm Input2, Alarm Output1, USB2.01, Lock1, Door Contact 1, Exit Button1
Alimentazione: 12V25DC
Metodo di misurazione della temperatura: misurazione sulla fronte



Prezzi netti riservati agli installatori, IVA 22% esclusa.

La promozione è valida dal **1 Ottobre 2021** al **31 dicembre 2021**.

Per l'acquisto, contatta il distributore Uniview nella tua zona.

Per qualsiasi richiesta, si prega di inviare un'email a Western-euro@uniview.com o seguire l'account ufficiale Uniview Italia su linkedin.



www.uniview.com

Sales: Western-euro@uniview.com

Technical Support: globalsupport@uniview.com

LinkedIn: Uniview Italy